


Esclusivo B3 nasce da un progetto di ricerca atto ad ottimizzare le performance dei radiatori in modo da poter offrire un prodotto con elevate prestazioni meccaniche ed energetiche.

**B³ esclusivo
fondital**

- Ottimo rapporto peso/potenza
- Modulare: perfetto per ogni spazio
- Assenza di saldature per garantire assenza di bave taglienti
- 100% MADE IN ITALY
- Maggiore scambio termico = elevate prestazioni, bassi consumi


Il radiatore **ESCLUSIVO B3** è garantito 10 anni dalla data di installazione da difetti di fabbricazione, a condizione che l'impianto sia eseguito a regola d'arte. Con trattamento Aleternum la garanzia è estesa a 20 anni.



Batterie da: 3/4/5/6/7/8/9/10 Elementi



Singolo Elemento



Modello	Profondità	Altezza	Interasse	Larghezza	Diámetro connessioni	Contenuto acqua	Potenza ΔT 30K	Potenza ΔT 50K	Esponente	Coefficiente
	mm	mm	mm	mm	pollici	litri/elem.	watt/elem.	watt/elem	n	K_m
ESCLUSIVO B4 350/100	97	407	350	80	G1	0,21	47,3	91,5	1,2910	0,5865
ESCLUSIVO B3 500/100	97	557	500	80	G1	0,25	59,6	115,2	1,2896	0,7422
ESCLUSIVO B3 600/100	97	657	600	80	G1	0,28	68,5	133,4	1,3046	0,8101
ESCLUSIVO B3 700/100 *	97	757	700	80	G1	0,39	75,1	146,0	1,3025	0,8944
ESCLUSIVO B3 800/100	97	857	800	80	G1	0,43	85,2	166,0	1,3070	0,9992

Pressione massima di esercizio: 1600 kpa (16 bar). Equazione caratteristica dal modello $\Phi = K_m \Delta T^n$ (riferimento EN 442-1). I valori di potenza termica pubblicati sono conformi alla norma europea EN 442-2.